



**POUR DES BASSINS
DE 30 À 70 M³**

LES AVANTAGES TECHNIQUES

Notre Harmonie est notre pompe à chaleur de piscine simple et économique, offrant le meilleur rapport qualité-prix. Avec son écran LCD intuitif, son utilisation est un jeu d'enfant. Grâce au gaz R32 respectueux de l'environnement et à son asservissement pompe de filtration, vous bénéficiez d'une efficacité maximale sans compromis. Optez pour la simplicité et l'accessibilité avec notre modèle de pompe à chaleur, conçu pour répondre à tous vos besoins de chauffage de piscine en toute simplicité.



HPX HARMONIE

LA SIMPLICITÉ ASSOCIÉE AU MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ PRIX DU MARCHÉ

GARANTIE 2 ANS


Pièce et main d'œuvre retour en atelier
Extension en option

GARANTIE 5 ANS*

Compresseur

GARANTIE 2 ANS*

Échangeur



ACCESSOIRES INCLUS

2x Raccords DN50
Supports anti vibration
Housse d'hivernage

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Support Footbloc

*hors cause de gel

LE + PRODUIT



ABS LIFEPROOF NOIR

Pas de corrosion, Antishock et résistant aux UV



ECHANGEUR HELIX TITANE

Echangeur haute performance



DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ

Pour un fonctionnement automatique et une sécurité intégrée



ECRAN LCD

Ecran LCD complet avec remontée des codes erreur



CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT

Fonctionnement en chaud ou froid seul avec mode automatique



AUTO DEFROST

Dégivrage automatique par inversion de cycle

HPX HARMONIE

	HPX65 VIP02002	HPX85 VIP02004	HPX100 VIP02006	HPX120 VIP02008
Taille de piscine M ³ *	30 - 40 m ³	40 - 50 m ³	50 - 60 m ³	60 - 70 m ³
CONDITIONS DE MESURE AIR 24°C / EAU 26/28°C				
Capacité de chauffage kW	6,60	8,50	10,90	12,50
Puissance consommée kW	11,19	1,30	1,72	2,17
COP	5,60	6,50	6,30	5,80
CONDITIONS DE MESURE AIR 15°C / EAU 26/28°C				
Capacité de chauffage kW	5,60	7	8,40	10,30
Puissance consommée kW	1,14	1,28	1,70	2,10
COP	4,90	5,50	5	4,90
CONDITIONS DE MESURE AIR 35°C / EAU 27°C				
Capacité de refroidissement kW	3,90	4,80	6,10	6,80
Puissance consommée kW	1,37	1,48	1,97	2,56
EER	2,90	3,30	3,10	2,70
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES				
Niveau sonore à 1m dB(A)	50	50	55	55
Température de fonctionnement °C	5 À 43			
Gaz / Poids Kg	R32/0,5	R32/0,71	R32/0,75	R32/0,95
Débit d'eau recommandé m3/h	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Raccordement hydraulique mm	50			
Raccordement électrique	230V/1Ph/50Hz			
Courant max A	6,80	7,60	10,20	13
Sens du rejet d'air	Horizontal			
Dimensions (Lxlxh) mm	830x340x555	980x455x585	980x455x585	1055x465x650
Poids net Kg	41	51	53	60

* Taille de piscine préconisée pour une piscine avec bache de protection et climat favorable