



PICOLO

APORTE EL CONFORT SUPREMO A SU PISCINA ELEVADA,
SPA O PISCINA PEQUEÑA

2 AÑOS DE GARANTÍA


Piezas y mano de obra devueltas al taller

2 AÑOS DE GARANTÍA

Compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA*

Intercambiador



ACCESORIOS INCLUIDOS

2x Conectores rápidos para mangueras flexibles DN32/38
2x Tubos flexibles DN32

ACCESORIOS OPCIONALES

2x accesorios de pegamento DN32

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO



INSTALACIÓN SIMPLE

Conexión para tuberías flexibles con abrazadera y toma de corriente estándar



ABS LIFEPROOF NEGRO

Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV



INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO

Intercambiador de alto rendimiento



SENSOR DE FLUJO INTEGRADO

Para un funcionamiento automático y una seguridad integrada



COMPRESOR PREMIUM

Compresores de grandes marcas Toshiba/Gree/Hitachi según los modelos



PARA ESTANQUES HASTA 25 M³

LAS VENTAJAS TÉCNICAS

Descubra nuestra bomba de calor para piscinas pequeñas, con una pantalla LCD fácil de usar para una gestión sin esfuerzo, el uso de gas ecológico R32 para un rendimiento óptimo y una huella mínima gracias a su diseño compacto. Disfrute de una piscina cómoda y respetuosa con el medio ambiente.

PICOLO

	P15 VIPO4002	P25 VIPO4004
Volumen de piscina M3*	Hasta 15 m ³	Hasta 25 m ³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 24°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	3,20	5,23
Consumo energético kW	0,56	0,83
COP	5,71	6,30
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	2,32	3,72
Consumo energético kW	0,53	0,87
COP	4,37	4,27
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS		
Nivel sonoro a 1m dB(A)	46	48
Temperatura de funcionamiento °C	6 À 43	
Gas / Peso Kg	R32/0,25	R32/0,30
Caudal de agua recomendado m3/h	2	3
Conexión hidráulica mm	32 ou 38	
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz	
Corriente máxima A	4,50	7,20
Dirección de liberación del aire	Horizontal	
Dimensiones (LxIxh) mm	416x387x433	
Peso neto / kg	20	24

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable